

CMC ULTRA LINE
Tension Transducer

モデル選定 質問票 ver.10.24


日 付 : _____
御社名 : _____
ご担当者 : _____
E-mail : _____

TEL : _____
FAX : _____


該当する選択肢にチェック✓を、また括弧に必要な数値をご記入下さい。

1. トランスデューサ タイプ:

☐ 両持ち(カートリッジ)スタイル




☐ 片持ち [CLT] スタイル



2. コネクタ タイプ:

☐ サイドコネクタ / インチ規格 [SC]


☐ サイドコネクタ / ミリ規格 [SCM]



Side Connector サイドコネクタ

☐ エンドコネクタ / インチ規格 [EC]

☐ エンドコネクタ / ミリ規格 [ECM]



End Connector エンドコネクタ

3. 定格モデル:

インチ規格の場合 : MWF () lb

ミリ規格の場合 : MWF () N

(対応モデルが不明の場合、下の項目 9.に必要な値を書き込んで下さい。)

4. シャフトプッシング:

インチ規格の場合 : () "

ミリ規格の場合 : 両持ち : 30mm / 片持ち : () mm

5. ケーブル

☐ 不要 ☐ 26ft(8m) ☐ 51ft(16m) ☐ 78ft(24m) ☐ 105ft(32m)

6. ケーブル コネクタ タイプ:


☐ ストレート ☐ アングル (90°)

ウルトラシリーズのケーブルはコネクタと一体型です。


7. 取り付け タイプ:

☐ : S


取り付け金具なし




☐ : FL



☐ : BR



☐ : PB



8 アンブ:

☐ 不要 ☐ 必要 (Ultra DIN Rail 絶縁型)

9. 定格 選定計算に必要なデータ

A = ラップ角度 : () °

B = 荷重方向角度 : () °

T = 全巾テンション

Tmax : 全巾最大テンション : () []

Tmin : 全巾最小テンション : () []

W = ローラ重量 : () []

ローラ 長さ (CLT の場合) : () []

ローラ 径 (CLT の場合) : () []

K = 瞬間過負荷係数 : (通常 1.4~2.0) ↑必ず単位をご確認下さい。

